





0501/PTO Rev. 10/95		U.S. Department of Commerce Patent and Trademark Office		Application Number	10/759,777
<div style="text-align: center;"> TRANSMITTAL FORM <i>(to be used for all correspondence during pendency of filed application)</i> </div>				Filing Date	January 16, 2004
				First Named Inventor	Jan Vet
				Group Art Unit Number	Not Yet Known
				Examiner Name	Not Yet Known
				Total Number of Pages in This Submission	2**

ENCLOSURES (check all that apply)	
<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form (in duplicate) <input type="checkbox"/> Check Enclosed	<input type="checkbox"/> Issue Fee Transmittal
<input checked="" type="checkbox"/> Return Receipt Postcard	<input type="checkbox"/> Letter to Chief Draftsperson
<input type="checkbox"/> Response to Notice to File Missing Parts	<input type="checkbox"/> Formal Drawing(s): [] Sheet(s) of Figure(s) []
<input type="checkbox"/> Assignment & Recordation Cover Sheet	<input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences
<input type="checkbox"/> Declaration	<input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)
<input type="checkbox"/> Power of Attorney	<input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s)
<input type="checkbox"/> Application Data Sheet	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group
<input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement & PTO/SB/08A <input type="checkbox"/> Copies of IDS Cited References	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Request for Corrected Filing Receipt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Request for Correction of Recorded Assignment	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amendment/Response: [] Page(s) <input type="checkbox"/> After Final	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Status Request	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Revocation and Substitute Power of Attorney	<input type="checkbox"/>
REMARKS: ** "Total Number of Pages in this Submission" does not include priority document.	

SIGNATURE OF ATTORNEY OR AGENT:			
Signature:			
Attorney/Reg. No.:	Albert C. Smith, Reg. No. 20,355	Dated:	3/3/04

CERTIFICATE OF MAILING			
I hereby certify that this correspondence, including the enclosures identified above, is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below. If the Express Mail Mailing Number is filled in below, then this correspondence is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service pursuant to 37 CFR 1.10.			
Signature:			
Typed or Printed Name:		Albert C. Smith	Dated: 3/3/04
Express Mail Mailing Number (optional):			



PATENT

IN THE UNITED STATES

PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(S): Jan Vet
APPLICATION NO.: 10/759,777
FILING DATE: January 16, 2004
TITLE: Programmable Positioning and Telemetric System,
Transmitter and Programming Station and Method of
Operating Such
EXAMINER: Not Yet Known
GROUP ART UNIT: Not Yet Known
ATTY. DKT. NO.: 23255-08754

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner For Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below:

Dated: 3/3/04

By: Albert C. Smith

Albert C. Smith, Reg. No.: 20,355

COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. BOX 1450
ALEXANDRIA, VA 22313-1450

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

SIR:

Pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, Applicant is submitting herewith a certified copy of the priority application in The Netherlands, Serial No. 1022434, for filing in the Convention-priority application identified above.

Respectfully submitted,
JAN VET

Dated: 3/3/04

By: Albert C. Smith

Albert C. Smith, Reg. No.: 20,355
FENWICK & WEST LLP
Silicon Valley Center
801 California Street
Mountain View, CA 94041
Tel.: (650) 335-7296
Fax.: (650) 938-5200

KONINKRIJK DER



NEDERLANDEN

Bureau voor de Industriële Eigendom



Hierbij wordt verklaard, dat in Nederland op 20 januari 2003 onder nummer 1022434,
ten name van:

SENSITE SOLUTIONS B.V.

te Eindhoven

een aanvraag om octrooi werd ingediend voor:

"Programmeerbaar tracerings- en telemetriesysteem, zender en programmeerstation en een
werkwijze voor het bedienen daarvan",

en dat de hieraan gehechte stukken overeenstemmen met de oorspronkelijk ingediende stukken.

Rijswijk, 28 januari 2004

De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom,
voor deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.M. Enhus'.

Mw. M.M. Enhus

1022434


205679/BN/bn

B. v.d. I.E.

20 JAN. 2003

U I T T R E K S E L

Geopenbaard wordt een tracerings- en telemetriesysteem, omvattende ten minste één zender en ten minste één ontvanger. De tenminste ene zender is ingericht voor het volgens een tijdschema uitzenden van een eerste signaal en de tenminste ene ontvanger is ingericht voor het ontvangen van het uitgezonden eerste signaal. De tenminste ene zender is verder ingericht voor het ontvangen van een tweede signaal en het daarop instellen en/of aanpassen van het tijdschema voor het zenden van het eerste signaal. Tevens zijn respectievelijk een zender en een programmeerstation ingericht voor het met het tweede signaal instellen en/of aanpassen van het tijdschema verschaft.



Korte aanduiding: Programmeerbaar tracerings- en telemetriesysteem, zender en programmeerstation en een werkwijze voor het bedienen daarvan.

BESCHRIJVING

5 De uitvinding heeft betrekking op een tracerings- en telemetriesysteem, omvattende ten minste één zender en ten minste één ontvanger, welke tenminste ene zender is ingericht voor het volgens een tijdschema uitzenden van een eerste signaal en welke tenminste ene ontvanger is ingericht voor het ontvangen van het uitgezonden eerste
10 signaal.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het gebruik van alsmede een zender en een programmeerstation voor gebruik met een dergelijk tracerings- en telemetriesysteem.

15 Dergelijke systemen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het traceren, volgen en/of controleren van personen of objecten in verscheidene situaties. Voorbeelden hiervan zijn het geografisch volgen van personen, bijvoorbeeld thuis, in een verzorgingstehuis of op school, het opsporen van rolcontainers in een magazijn, het bewaken van objecten zoals bijvoorbeeld een fiets of het bewaken van de gezondheidstoestand
20 van patiënten in een ziekenhuis.

Een aan een object bevestigd of door een persoon gedragen zender, in de Engelstalige vakliteratuur ook wel aangeduid met de naam "tag", zendt daarbij volgens het tijdschema, bijvoorbeeld periodiek, een de zender identificerend signaal uit, dat door één of verschillende
25 ontvangers kan worden ontvangen. Aan de hand van het ontvangen signaal kan de positie van de zender, c.q. het object of de persoon welke de zender draagt, bijvoorbeeld worden getraceerd of gevolgd, of kan een bepaalde gebeurtenis worden gesignaleerd, bijvoorbeeld het geven van een alarmsignaal in noodsituaties of dergelijke.

30 Voor het opsporen of volgen van de zender kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een plaatsbepalingstechniek door middel van

een triangulatieberekening, waarbij uit het door drie of meer ontvangers ontvangen signaal en hun (onderlinge) geografische positie de locatie van de zender kan worden berekend.

Aan het door de zender uit te zenden eerste signaal kan
5 bijvoorbeeld extra informatie over het betreffende object of de
betreffende persoon worden toegevoegd. Zo kan bijvoorbeeld indien de
zender werkzaam is verbonden met of is voorzien van een
temperatuurssensor en deze gedragen wordt door een persoon, te allen
tijde actuele informatie over de lichaamstemperatuur van deze persoon
10 worden verschaft. Andere toepassingen in dit verband zijn bijvoorbeeld
meting van bloeddruk, hartslag, het vallen van een persoon of object, de
(lucht)vochtigheid, etc., mits de zender werkzaam is verbonden met en/of
is voorzien van geschikte opnemers of invoermiddelen. Bij overschrijding
van vastgelegde grenswaarden kan dan door de ontvanger automatisch
15 bijvoorbeeld een alarm worden gegenereerd.

Actieve zenders zenden doorgaans een identificatiesignaal
uit, dat typisch over enkele honderden meters detecteerbaar is. Om de
hiervoor benodigde energie te kunnen leveren, dient de zender te
beschikken over een eigen voedingsbron zoals een batterij. Een belangrijk
20 probleem hierbij is de levensduur van de batterij. In praktische
systemen, bij normaal gebruik, zoals het verzenden van een
identificatiesignaal met een interval van bijvoorbeeld enkele seconden,
bedraagt de gebruiks- of levensduur van de batterij slechts ongeveer drie
jaar, terwijl de meeste toepassingen echter een veel langere gebruiks- of
25 levensduur vereisen, bijvoorbeeld tien jaar.

Aan de uitvinding ligt derhalve de opgave ten grondslag een
tracerings- en telemetriesysteem van het in de aanhef genoemde soort te
verschaffen, waarin de zenders zeer efficiënt gebruik maken van de
beschikbare energie van een batterij of een andere in de zender aanwezige
30 energiebron voor het bewerkstelligen van een gewenste, lange
gebruiksduur.

Deze opgave wordt in een eerste aspect van de onderhavige uitvinding daardoor opgelost, dat de zender verder is ingericht voor het ontvangen van een tweede signaal en voor het daarop instellen en/of aanpassen van het tijdschema voor het zenden van het eerste signaal.

5 Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag dat het energiegebruik van de zender in grote mate wordt bepaald door het zendgedrag daarvan, in het bijzonder het uitzenden van het eerste of identificatiesignaal daarvan. Derhalve voorziet de oplossing volgens de uitvinding in de mogelijkheid om het tijdschema van het uitzenden van het
10 eerste signaal te sturen voor het optimaal instellen dan wel aanpassen daarvan aan gegeven omstandigheden, zoals een specifieke functie waarvoor het tracersings- en telemetriesysteem wordt toegepast.

 Overeenkomstig de uitvinding kan het door de zender uit te zenden eerste of identificatiesignaal voor een betreffende toepassing
15 bijvoorbeeld per tijdseenheid zoals het uur van de dag of de dag van de week etc. worden ingesteld, door het verschaffen van een geschikt tweede signaal. Desgewenst kan het tijdschema voor het zenden van het eerste signaal dynamisch worden aangepast, door het continue of quasi-continue verschaffen van een geschikt tweede signaal.

20 Het benodigde tijdschema is sterk afhankelijk van de toepassing van het systeem. In geval van bijvoorbeeld alarmering kan het indrukken van een alarmknop het uitzenden van het identificatiesignaal veroorzaken, terwijl identificatie van de zender in het geheel niet nodig is zolang de alarmknop niet bediend wordt. Een ander voorbeeld is het
25 gebruik van een dergelijk systeem in een magazijn of distributiecentrum, waarin bijvoorbeeld rolcontainers zijn voorzien van zenders. Indien de rolcontainer niet in beweging is, zal het uitzenden van een traag identificatie- of bakensignaal, bijvoorbeeld met intervallen van een paar minuten, functioneel zijn. Zodra de rolcontainer echter in beweging komt,
30 dient de snelheid waarmee de bakensignalen of identificatiesignalen worden uitgezonden veel groter te zijn, bijvoorbeeld eenmaal per seconde.

Dergelijke tijdschema's worden in de zender opgeslagen, en bepalen het zendgedrag van de zender. In de onderhavige uitvinding kan een dergelijk opgeslagen tijdschema voortdurend aan de vereisten van het moment worden aangepast. Hiermee wordt niet alleen het energieverbruik van de zender geoptimaliseerd, maar is de zender bovendien gemakkelijk voor verschillende doeleinden door elkaar te gebruiken of te hergebruiken.

Begrepen zal worden dat het energiegebruik van de zender middels het tweede signaal zowel op statische als dynamische wijze geschikt kan worden gestuurd, afgestemd op en afhankelijk van een betreffende situatie. Doordat het energieverbruik voortdurend aan de actuele situatie kan worden aangepast zal de zender slechts zoveel energie gebruiken als daadwerkelijk nodig is voor de toepassing waarin deze gebruikt wordt, met de beoogde verlenging van de gebruiksduur van de batterij als resultaat.

In een uitvoeringsvorm van de uitvinding omvat het tracersings- en telemetriesysteem middelen voor het draadloos aan de ten minste ene zender overdragen van het tweede signaal. Draadloze overdracht geniet uit gebruiks- en kosten oogpunt en voor wat betreft het voldoende klein van afmetingen kunnen houden van de zenders de voorkeur boven een verbinding met kabels en connectoren.

In het geval van een radiosignaal als tweede signaal omvat de ten minste ene zender een resonantiekring welke is ingericht voor het ontvangen van het radiosignaal. Een dergelijke resonantiekring is zeer eenvoudig in de zender op te nemen en kan bovendien worden afgestemd op een gewenste zendfrequentie voor het ontvangen van het tweede signaal met een dragerfrequentie gelijk aan of rond deze resonantiefrequentie.

In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding omvat de ten minste ene zender een plaat met gedrukte bedrading ook printplaat genoemd, en omvat de resonantiekring een spoel welke wordt gevormd door een bedradingsspoor op de plaat. Een dergelijke

spoel is eenvoudig te vervaardigen en verschaft een bijzonder efficiënte en kosteneffectieve schakeling.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding omvat de zender van het tracerings- en telemetriesysteem volgens de uitvinding een transistor die werkzaam is verbonden met de resonantiekring en die is ingericht voor het bij ontvangst van het tweede signaal genereren van signaalpulsen in de zender, voor het instellen en/of aanpassen van het tijdschema.

Door de resonantiekring te koppelen met een transistor kan deze bij ontvangst van het tweede signaal in geleiding worden gebracht, en kan deze tevens als gelijkrichter worden gebruikt voor het bijvoorbeeld genereren van spanningspulsen waarmee informatie kan worden overgedragen aan bijvoorbeeld actieve elementen in de zender, zoals een microprocessor voor het instellen van het tijdschema.

Voor het voortbrengen van het tweede signaal voorziet de uitvinding in een tweede aspect hiervan, in een afzonderlijk programmeerstation, dat voor het statisch en/of dynamisch aanpassen van het tijdschema in een zender kan zijn ingericht.

Door de functie van het voortbrengen van het tweede signaal onder te brengen in een separaat programmeerstation kunnen in het systeem volgens de onderhavige uitvinding de kosten van de zenders en ontvangers geoptimaliseerd worden, afgestemd op de gewenste functionaliteit van het gebruik als tracerings- en telemetriesysteem.

In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is het programmeerstation ingericht voor het draadloos overdragen van het tweede signaal naar de zender, waarbij de zender zoals boven besproken is ingericht voor het draadloos ontvangen van het tweede signaal, zoals een radiosignaal.

Het draadloos overdragen en ontvangen van het tweede signaal door respectievelijk het programmeerstation en de zender heeft als voordeel dat er geen fysieke verbinding tot stand gebracht hoeft te

worden tussen de zender en het programmeerstation, voor het programmeren van het tijdschema van de zender. Dit vereenvoudigt aanzienlijk het gebruik van het systeem.

5 In een derde aspect van de onderhavige uitvinding is een zender verschaft voor gebruik in een tracerings- en telemetriesysteem volgens het bovenbeschreven eerste aspect van de uitvinding.

In een vierde aspect voorziet de onderhavige uitvinding in een werkwijze voor het instellen en/of aanpassen c.q. programmeren van het tijdschema in een zender in een tracerings- en telemetriesysteem door
10 het geschikt opwekken en afgeven van een tweede signaal.

De uitvinding zal verder worden beschreven aan de hand van niet als beperking bedoelde uitvoeringsvormen daarvan, onder verwijzing naar de bijgevoegde tekeningen, waarin:

15 Figuur 1 schematisch een tracerings- en telemetrie-systeem overeenkomstig de onderhavige uitvinding toont; en

Figuur 2 een deel van een schakeling toont van een zender voor gebruik in de onderhavige uitvinding, zijnde in het bijzonder het ontvangerdeel van het tweede signaal.

20 Figuur 1 toont een programmeerbaar tracerings- en telemetriesysteem 1 volgens de onderhavige uitvinding in een zeer schematische weergave. Het systeem omvat ten minste één zender 2, tenminste één ontvanger 3 en een programmeerstation 4. De zender 2 kan in wezen elke, op een specifieke toepassing afgestemde, vorm hebben.

25 Teneinde de beschrijving van de uitvinding niet onnodig te vertroebelen, zijn voor het door een deskundige begrijpen van de uitvinding op zichzelf niet noodzakelijke elementen zoals zendsignaal-opwekschakelingen, ontvangschakelingen, etc. niet nader beschreven.

Tijdens gebruik zendt de zender 2 volgens een tijdschema 5, bijvoorbeeld vervat in een al dan niet met een besturingsprocessor gekoppeld geheugen (niet getoond) van de zender 2, een eerste of
30 identificatiesignaal 6 uit, dat door één of meer ontvangers 3 wordt

ontvangen. De zender 2 kan verder bijvoorbeeld werkzaam zijn verbonden met of voorzien zijn van invoermiddelen 8, waaronder een thermokoppel, een (lucht)vochtigheidssensor, een bloeddruk- of hartslagmeter, een bewegingssensor, een alarmknop of andere geschikte sensoren en opnemers.

5 De ontvanger 3 beschikt bijvoorbeeld over weergave- en notificatiemiddelen 9 en desgewenst over invoer- en/of stuurmiddelen 10 voor het bijvoorbeeld sturen van het gedrag van de ontvanger 3, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van grenswaarden van ontvangen signalen waarop een actie moet worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld het afgeven
10 van een alarm of dergelijke.

Met het programmeerstation 4 kan een tweede of programmeersignaal 7 worden voortgebracht dat door de zender 2 kan worden ontvangen. Dit programmeersignaal 7 is, overeenkomstig de uitvinding, ingericht voor programmeren van het door de zender 2 te volgen
15 zendgedrag, zoals (aanpassingen op) het tijdschema 5 voor het zenden van het eerste of referentiesignaal 6.

Het programmeerstation 4 is werkzaam verbonden met (of is voorzien van) invoermiddelen 11 voor het door een gebruiker of anderszins specificeren van het zendgedrag van de zender 2, en weergave- en
20 notificatiemiddelen 12, bijvoorbeeld voor het bevestigen of ontkennen van een goed ontvangen programmeersignaal 7. Hiertoe kan het programmeerstation met voordeel zijn voorzien van eigen ontvangmiddelen zoals een ontvanger 3, voor het ontvangen van een door de zender 2 uitgezonden eerste of referentiesignaal 6, ondermeer voor test- en
25 controledoeleinden.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding zijn de zender 2, de ontvanger 3 en het programmeerstation 4 ingericht voor het langs radiografische weg draadloos overdragen van het eerste en tweede signaal 6, 7. De signalen 6, 7 kunnen echter bijvoorbeeld ook langs
30 optische weg, ultrasoon of op een andere geschikte manier draadloos worden overgedragen, zoals op zichzelf voor een deskundige bekend.

Het tweede signaal of programmeersignaal 7 kan ook draadgebonden met de zender 2 worden uitgewisseld, middels geschikte connectorverbindingen.

Het programmeerstation 4 kan zijn ingericht voor het
5 continue of quasi-continue uitzenden van een tweede of programmeersignaal 7, mede afhankelijk van de complexiteit van en/of de mogelijkheden voor het in de zender 2 opslaan van een verfijnd tijdschema. In een vrij eenvoudige uitvoeringsvorm van de uitvinding zendt het programmeerstation een bijvoorbeeld op de tijd van de dag, c.q. de week of maand afgestemd
10 tweede signaal 7 uit, voor het sturen van het zendgedrag van de zender 5 en daarmee de aan een voedingsbron zoals een batterij 13 in de zender 2 onttrokken hoeveelheid elektrische energie.

Figuur 2 toont het ontvangerdeel 15 van een schakeling van een zender 2 in een tracerings- en telemetriesysteem 1 volgens de
15 onderhavige uitvinding, voor het ontvangen van een langs radiografische weg overgedragen tweede signaal 7.

Hierin vormen een spoel 16 en een condensator 17 tezamen een resonantiekring (LC-parallelkring) welke aan een zijde verbonden is met de signaalaarde 20 van de schakeling 15 en aan de andere zijde met de
20 basis van een bipolaire NPN-transistor 18. De emitter van de transistor 18 is verbonden met de signaalaarde 20, en de collector is middels een weerstand 19 verbonden met de positieve voedingsspanningsaansluitklem Vcc 21 van de batterij 13 (zie fig. 1). Verder vormt de collector van de transistor 18 een uitgang 22 voor aansluiting van een actief element voor
25 het opslaan c.q. bijwerken van het tijdschema 5 (zie fig. 1), zoals bijvoorbeeld een microprocessor of programmeerbaar geheugen.

De resonantiekring gevormd door spoel 16 en de condensator 17 is afgestemd op een dragerfrequentie van een door het programmeerstation 4 uitgezonden programmeersignaal 7. Indien dit
30 programmeersignaal 7 door de resonantiekring wordt ontvangen, ontstaat op de basis van de transistor 18 een stuursignaal waarmee de transistor 18

periodiek in geleiding zal worden gebracht. Omdat de transistor 18 slechts in één richting in geleiding gaat, ontstaan op de collector van de transistor 18 spanningspulsen aan de uitgang 22 voor toevoer aan het actieve element (niet getoond).

5 Deze pulsen bevatten de informatie waarmee het tijdschema 5 van de zender 2 kan worden opgeslagen c.q. aangepast om het zendgedrag 6 van de zender 2 vast te leggen, c.q. aan te passen. Verwerking van de pulsen kan zowel hardwarematig als softwarematig plaatsvinden.

10 Het stroomverbruik van de schakeling 15 voor het ontvangen van het tweede of programmeersignaal 7 is zeer klein, kleiner dan 50 nA (nominaal), waardoor deze schakeling het bereiken van een langere gebruiksduur van de batterij 13 niet in de weg staat. Verder is spoel 16 bij voorkeur uitgevoerd als bedradingsspoor op een plaat met gedrukte bedrading of printplaat (niet getoond), zodat een bijzonder kleine, 15 efficiënte en kosteneffectieve schakeling 15 wordt verkregen.

De gebruikte dragerfrequentie van het programmeersignaal 7 van het programmeerstation 4 kan bijvoorbeeld 13,56 MHz bedragen.

20 De in de figuren getoonde uitvoeringsvormen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie van het in de uitvinding beschreven systeem. Zo kan de PNP-transistor 18 ook een transistor van het NPN-type zijn of bijvoorbeeld een veldeffecttransistor (FET).

25 Met voordeel kan het systeem volgens de uitvinding, in het bijzonder de zender hiervan, worden gebruikt in combinatie met de tegelijkertijd met deze octrooiaanvraag door aanvrager ingediende octrooiaanvraag "Tracerings- en telemetriesysteem met een door 30 invoermiddelen gestuurd zendgedrag, alsmede een zender en werkwijze".

Begrepen zal worden dat de getoonde en beschreven uitvoeringsvormen derhalve niet als beperkend voor de uitvinding bedoeld zijn.

OVERZICHT VAN VERWIJZINGSCIJFERS

	1.	Tracerings- en telemetrie-systeem;
	2.	zender(s)
5	3.	ontvanger(s)
	4.	programmeerstation
	5.	tijdschema
	6.	eerste of identificatiesignaal
	7.	tweede of programmeersignaal
10	8.	invoermiddelen
	9.	weergave- en notificatiemiddelen
	10.	invoer- en/of stuurmiddelen
	11.	invoermiddelen
	12.	weergave- en notificatiemiddelen
15	13.	batterij
	15.	ontvangerdeel van zender (2)
	16.	spoel
	17.	condensator
	18.	transistor
20	19.	weerstand
	20.	signaalaarde
	21.	positieve voedingsspanningsaansluitklem
	22.	uitgang

signaal.

8. Zender voor gebruik in een tracerings- en telemetriesysteem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, omvattende middelen voor het volgens een tijdschema uitzenden van een eerste signaal, middelen voor het ontvangen van een tweede signaal, en middelen voor het op basis van het tweede signaal instellen en/of aanpassen van het tijdschema.

9. Zender volgens conclusie 8, verder omvattende middelen voor het draadloos ontvangen van het tweede signaal.

10. Zender volgens conclusie 9, waarbij de middelen voor het draadloos ontvangen van het tweede signaal een resonantiekring omvatten.

11. Zender volgens conclusie 10, verder omvattende een werkzaam met de resonantiekring verbonden transistor welke is ingericht voor het bij ontvangst van het tweede signaal genereren van signaalpulsen voor het instellen en/of aanpassen van het tijdschema.

12. Zender volgens één of meer van de conclusies 8 t/m 11, omvattende één of meer invoermiddelen zoals sensoren, opnemers en alarmgevers voor het aan het eerste signaal toevoegen van door de invoermiddelen verschaft informatie.

13. Programmeerstation omvattende middelen voor het voortbrengen van een tweede signaal, voor gebruik in een tracerings- en telemetriesysteem volgens één of meer van de conclusies 1-7.

14. Programmeerstation volgens conclusie 13, omvattende middelen voor het ontvangen van het door de tenminste ene zender uitgezonden eerste signaal.

15. Werkwijze voor het programmeren van een tracerings- en telemetriesysteem omvattende ten minste één zender en ten minste één ontvanger, welke tenminste ene zender is ingericht voor het volgens een tijdschema uitzenden van een eerste signaal en welke ten minste ene ontvanger is ingericht voor het ontvangen van het uitgezonden eerste signaal, waarbij een tweede signaal wordt uitgezonden en bij ontvangst

van het tweede signaal door de ten minste ene zender het tijdschema wordt ingesteld en/of aangepast.




Fig. 1




Fig. 2



Creation date: 03-10-2004
Indexing Officer: KZEWDIE - KONJIT ZEWDIE
Team: OIPEBackFileIndexing
Dossier: 10730602

Legal Date: 03-08-2004

No.	Doccode	Number of pages
1	A.PE	2
2	REM	12
3	DRW	9

Total number of pages: 23

Remarks:

Order of re-scan issued on